

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
DPGR 18.12.2013 n. 75/R

RICHIEDENTE /COMMITTENTE:	GABRIELE	NEPI
	nome	Cognome
Residente/con sede via/piazza	POGGIO ALLA MALVA	n° ...
Comune	CARMIGNANO	Cap 59015 Prov PO

Per i lavori di:

tipologia intervento	REALIZZAZIONE DI POLO IPPICO CON ANNESSI ACCESSORI		
Nel Fabbricato posto in via/piazza	POGGIO ALLA MALVA	n° ...	
Comune	CARMIGNANO	Cap 59015 Prov PO	

Destinazione dell'immobile:		
☐ residenziale	☐ industriale / artigianale	☐ commerciale
☐ direzionale	☐ turistico - ricettiva	☐ commerciale all'ingrosso e depositi
☒ agricola e funzioni connesse	☐ di servizio	☐ altro

DICHIARA CHE:

L'intervento rientra nei casi previsti dall'art.3, c.3, c.4, C.4 bis del D.Lgs.494/94 e s.m.i. (obbligo di nomina del coordinatore della progettazione e del coordinatore in fase di progetto).	☐ si	☐ no
La redazione dell'elaborato tecnico è affidata a		
☐ Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione		
☒ Progettista (in quanto l'intervento non richiede la nomina del coordinatore)		

Tecnico incaricato:	ALBERTO	FORMIGLI
	nome	Cognome
Iscritto all'Albo/Ordine Professionale	Geometri	di Firenze n° 2667/11
con sede in via/piazza	Firenze - Via Lungo l'Africo	n° 214
Comune	Firenze	Cap 50137 Prov FI

Data . . .

Il COMMITTENTE

.....

2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA	☐ Interno ☒ Esterno
☒ PERCORSO PERMANENTE	
☐ Scala fissa a gradini ☐ Scala retrattile ☐ Corridoi (largh. Min 60 cm) ☐ lucernario apribile ☒ Scala portatile ☐ Passerelle/ Andatoie ☐ _____ ☐ Scala fissa a pioli Le scale utilizzate sono opportunamente vincolate alla zona di sbarco e dotate di maniglioni e/o corrimano h 1 m. Descrizione/note: _____	
☐ PERCORSO NON PERMANENTE	
Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili percorsi di tipo permanente: _____ Tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione: _____ Descrizione e dimensioni degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte: _____	

3. DESCRIZIONE DELL'ACCESSO ALLA COPERTURA	
☐ interno	☐ Apertura orizzontale o inclinata dimensioni m.0 x 0 _____ dimensioni m. x _____ quantità n° 1 dimensioni minime: lato minore libero di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m²
☒ esterno	☐ Apertura verticale dimensioni m. x _____ dimensioni m. x _____ quantità n° _____ larghezza minima 0,70 metri – altezza minima 1,20 metri
☒ Dispositivi fissi di ancoraggio UNI EN 795-UNI EN 517 ☐ Parapetti ☐ Altro _____	
☐ ACCESSO PERMANENTE	
Descrizione/note: _____	
☐ ACCESSO NON PERMANENTE	

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente: _____

Tipo di accesso provvisorio previsto in sostituzione: _____

4. TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE

☒ ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI

- | | |
|--|--|
| ☒ Linee di ancoraggio flessibili orizzontali (UNI EN 795 classe C) | ☐ Reti di sicurezza |
| ☐ Linee di ancoraggio rigide orizzontali (UNI EN 795 classe D) | ☐ Impalcati |
| ☐ Linee di ancoraggio rigide verticali/inclinate (UNI EN 353-1) | ☐ Parapetti |
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate (UNI EN 353-2) | ☐ Passerelle e andatoie |
| ☐ Ganci di sicurezza da tetto (UNI EN 517 tipo A e B) | ☐ _____ |
| ☒ Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI EN 795 classe A1-A2) | ☐ _____ |

☐ ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili dispositivi o apprestamenti di tipo permanente:

Tipo di soluzioni provvisorie previste in sostituzione:

- | | |
|--|--|
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili orizzontali temporanee (UNI EN 795 classe C) | ☐ Reti di sicurezza |
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate (UNI EN 353-2) | ☐ Impalcati |
| ☐ Dispositivi di ancoraggio a corpo morto (UNI EN 795 classe E) | ☐ Parapetti |
| ☐ _____ | ☐ Passerelle e andatoie |

D.P.I. NECESSARI

- | | |
|---|---|
| ☒ Imbracatura (UNI EN 361) | ☒ Cordini Lmax. 2,00 m. (UNI EN 354) |
| ☒ Assorbitori di Energia (UNI EN 355) | ☒ Doppio Cordino Lmax. 2,00 m. (UNI EN 354) |
| ☐ Dispositivo anticaduta Retrattile (UNI EN 360) | ☒ Connettori (moschettoni) (UNI EN 363) |
| ☒ Dispositivo anticaduta di tipo guidato (UNI EN 353-2) | ☐ _____ |

PROCEDURE E MODALITA' PER IL TRANSITO IN COPERTURA:

(tenendo conto, in particolare, degli spazi liberi di caduta in sicurezza derivanti dagli elementi protettivi e DPI scelti e dei rischi derivanti dall'effetto pendolo)

.....

Elaborati grafici ALLEGATI (in scala adeguata e quotati)

☒ planimetrie n°1

☒ Sezioni n°1

☐ Prospetti n°

☐ _____ n°

in cui risultano indicati:

1. dimensionamento e ubicazione dei percorsi, degli accessi e degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura, con relativa legenda
2. altezze da terra dalla copertura e tutti gli aggetti e/o ostacoli che possano influenzare gli "spazi liberi di caduta in sicurezza".

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

art.4 c. 2 del DPGR del 18.12.2013 n.75/R

Il sottoscritto professionista attesta la conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II del D.P.G.R. 18.12.2013 n. 75/R (Regolamento di attuazione dell'art.82, comma 15, della L.R. 03.01.2005, n.1 – relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza).

a

Il Professionista

☒ Progettista