

GIUSTIFICHE OFFERTE NON PRESENTI NEI PREZZARI UFFICIALI

Per la realizzazione di un polo ippico con annessi accessori in Strada vicinale da Poggio alla Malva all'Arno, verde privato ad uso pubblico

OFF O1 PANCHINE OFFERTA MIGLIORE



Egregio Sig. Nepi Gabriele
Via F.lli Buricchi n. 37
59015
CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera panchine tipo "GIORDANO"

Ci pregiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 4 panchine, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

n. 6 - panchina da esterno in alluminio a 2 posti a doghe 123x67x79cm Verde

PANCHINA 2 POSTI: L'ampia seduta della panchina da giardino può accogliere comodamente 2 persone e fino a 240 kg di peso totale,

TELAIO IN ALLUMINIO: La struttura della panchina da esterno è realizzata in solido alluminio antiruggine e anticorrosione con rivestimento a polvere, per resistere all'uso negli spazi all'aperto

SEMPLICE E FUNZIONALE: La panchina da giardino è realizzata con una seduta a doghe dallo stile minimalista ma funzionale, che assicura traspirabilità e drenaggio dell'acqua piovana

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 123L x 67P x 79A cm. Dimensioni della seduta: 123L x 40P cm.

Capacità di peso: 240 kg

Totale offerta a corpo escluso IVA €

3.600,00

Prato li 24/06/2025

ESSEDI EDILIZIA SRL
Alberto Castelli

OFFERTE SCARTATE



Egregio Sig. Nepi Gabriele

Via F.lli Buricchi n. 37

59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera panchine tipo "GIORDANO"

Ci pregiamo di rimmettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 4 panchine, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

n. 6 - Panchina da Esterno in Alluminio a 2 Posti a Doghe 123x67x79cm Verde

PANCHINA 2 POSTI: L'ampia seduta della panchina da giardino può accogliere comodamente 2 persone e fino a 240 kg di peso totale,

TELAIO IN ALLUMINIO: La struttura della panchina da esterno è realizzata in solido alluminio antiruggine e anticorrosione con rivestimento a polvere, per resistere all'uso negli spazi all'aperto

SEMPLICE E FUNZIONALE: La panchina da giardino è realizzata con una seduta a doghe dallo stile minimalista ma funzionale, che assicura traspirabilità e drenaggio dell'acqua piovana

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 123L x 67P x 79A cm. Dimensioni della seduta:
123L x 40P cm.

Capacità di peso: 240 kg

Totale offerta a corpo escluso IVA € 6.000,00

Calenzano li 23/06/2025

CIESSE COSTRUZIONE S.r.l.

Alberto Castelli



Strada Statale 155, Località La Donna n 12, 03011- ALATRI (FR) C.F. P.IVA 01928220977

Egregio Sig. Nepi Gabriele

Via F.lli Buricchi n. 37

59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera panchine tipo "GIORDANO"

Ci preghiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 4 panchine, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

N. 6 - Panchina da Esterno in Alluminio a 2 Posti a Doghe 123x67x79cm Verde

PANCHINA 2 POSTI: L'ampia seduta della panchina da giardino può accogliere comodamente 2 persone e fino a 240 kg di peso totale,

TELAIO IN ALLUMINIO: La struttura della panchina da esterno è realizzata in solido alluminio antiruggine e anticorrosione con rivestimento a polvere, per resistere all'uso negli spazi all'aperto

SEMPLICE E FUNZIONALE: La panchina da giardino è realizzata con una seduta a doghe dallo stile minimalista ma funzionale, che assicura traspirabilità e drenaggio dell'acqua piovana

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 123L x 67P x 79A cm. Dimensioni della seduta:
123L x 40P cm.

Capacità di peso: 240 kg

Totale offerta a corpo escluso IVA € 4.500,00

Alatri li 23/06/2025

Biocostruire S.r.l.
Alberto Castelli

OFF O2 BORDATURE IN CORTEN OFFERTA MIGLIORE



Egregio Sig. Nepi Gabriele
Via F.lli Buricchi n. 37
59015
CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera panchine tipo "GIORDANO"

Ci pregiamo di rimmettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 4 panchine, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

ml 88 di bordura per giardino metallica Multi-Edge METAL 100 x 17,5 cm | Acciaio Corten

Totale offerta a corpo escluso IVA

€ 2.640,00

Prato li 24/06/2025

ESSEDI EDILIZIA SRL
Spartaco Pucci

OFFERTE SCARTATE



Egregio Sig. Nepi Gabriele
Via Fratelli Buricchi n. 37
59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera panchine tipo "GIORDANO"

Ci pregiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 4 panchine, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

ml 88 di bordura per giardino metallica Multi-Edge METAL 100 x 17,5 cm | Acciaio Corten

Totale offerta a corpo escluso IVA € 3.500,00

Calenzano lì 20/06/2025

CIESSE COSTRUZIONI SRL
Alberto Castelli



Strada Statale 155, Località La Donna n 12, 03011- ALATRI (FR) C.F. P.IVA 01928220977

Egregio Sig. Nepi Gabriele
Via Fratelli Buricchi n. 37
59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera panchine tipo "GIORDANO"

Ci pregiamo di rimmettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 4 panchine, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

ml 88 di bordura per giardino metallica Multi-Edge METAL 100 x 17,5 cm | Acciaio Corten

Totale offerta a corpo escluso IVA

€ 2.900,00

Prato lì 23/06/2025

BIOCOSTRUIRE SRL

Alberto Castelli

OFF O3 PUBBLICA ILLUMINAZIONE OFFERTA MIGLIORE



Egregio Sig. Nepi Gabriele
Via F.lli Buricchi n. 37
59015
CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera 8 pali conici con proiettori tipo "hedo", altezza 3,00 ml per illuminazione verde privato ad uso pubblico.

Ci pregiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 8 pali , con proiettori tipo "hedo", altezza 3,00 ml, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

n. 8 Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, tipo HEDO, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)

- Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo \varnothing 60 / 76 mm

- Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente

- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico

- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante,

realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi \varnothing 9 - \varnothing 12 mm

- Apparecchio completo di alimentatore

- Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM)

- Viteria di chiusura in acciaio inox

- Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica

- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda

potenza 23 Kw, sorgente luminosa LED, flusso apparecchio (lm) 2080, efficienza luminosa (lm/w) 90, temperatura calore 3000, grado di protezione IP65, colore antracite metallizzato, ottica circolare extra diffondente;

Sede legale: S.S. 155 La Donna 12 03011 Alatri (FR)

Sede commerciale: Via delle Fonti 331/b 59100 Prato (PO) | Tel. 0574 590741 Email. essedixlam@gmail.com P.I. 02582230609 – N.R.E.A 162605

n. 8 pali conici, diametro 60 mm, in alluminio pressofuso, verniciati a polvere poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5), altezza ml 3,60.

Totale offerta a corpo escluso IVA

€ 6.400,00

Prato li 24/06/2025

ESSEDI EDILIZIA SRL
Spartaco Pucci

OFFERTE SCARTATE



Egregio Sig. Nepi Gabriele

Via Fratelli Buricchi 37

59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera 8 pali conici con proiettori tipo "hedo", altezza 3,00 ml per illuminazione verde privato ad uso pubblico.

Ci pregiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 8 pali , con proiettori tipo "hedo", altezza 3,00 ml, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

n. 8 Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, tipo HEDO, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo Ø 60 / 76 mm
- Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante,

realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm

- Apparecchio completo di alimentatore

- Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM)

- Viteria di chiusura in acciaio inox

- Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica

- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda

potenza 23 Kw, sorgente luminosa LED, flusso apparecchio (lm) 2080, efficienza luminosa (lm/w) 90, temperatura colore 3000, grado di protezione IP65, colore antracite metallizzato, ottica circolare extra diffondente;

n. 8 pali conici, diametro 60 mm, in alluminio pressofuso, verniciati a polvere

poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944

- ISO 9223 (C5), altezza ml 3,60.

Totale offerta a corpo escluso IVA

€ 8.000,00

Calenzano li 20/06/2025

CIESSE COSTRUZIONI S.r.l.

Alberto Castelli



Strada Statale 155, Località La Donna n 12, 03011- ALATRI (FR) C.F. P.IVA 01928220977

Egregio Sig. Nepi Gabriele

Via Fratelli Buricchi 37

59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: preventivo per fornitura e posa in opera 8 pali conici con proiettori tipo "hedo", altezza 3,00 ml per illuminazione verde privato ad uso pubblico.

Ci preghiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera di n. 8 pali , con proiettori tipo "hedo", altezza 3,00 ml, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

n. 8 Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, tipo HEDO, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo Ø 60 / 76 mm
- Diffusore in vetro piano a micropismi serigrafato internamente
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico

- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
 - Apparecchio completo di alimentatore
 - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM)
 - Viteria di chiusura in acciaio inox
 - Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica
 - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda
- potenza 23 Kw, sorgente luminosa LED, flusso apparecchio (lm) 2080, efficienza luminosa (lm/w) 90, temperatura colore 3000, grado di protezione IP65, colore antracite metallizzato, ottica circolare extra diffondente;
- n. 8 pali conici, diametro 60 mm, in alluminio pressofuso, verniciati a polvere poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944
- ISO 9223 (C5), altezza ml 3,60.

Totale offerta a corpo escluso IVA

€ 7.500,00

Alatri li 23/06/2025

Biocostruire S.r.l.

Alberto Castelli

OFF 04 IRRIGAZIONE OFFERTA MIGLIORE



Egregio Sig. Nepi Gabriele
Via F.lli Buricchi n. 37
59015
CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: PREVENTIVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Ci pregiamo di rimmettervi la nostra migliore offerta per realizzazione di impianto di irrigazione di piante di alto fusto, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

ml 200 di ala gocciolante interrata tipo Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™ per micro irrigazione Rain Bird. La tecnologia brevettata Rain Bird Copper Shield protegge il gocciolatore dall'intrusione delle radici, compreso raccordi autobloccanti tipo Rain Bird, raccordi ad innesto per ala gocciolante e altri raccordi a innesto da 17 mm;

ml 180 tubazione in polietilene pn 10 diametro mm 25, per linee principali;

n. 1 Filtro regolatore di pressione ¾", tipo RBY per micro irrigazione;

n. 1 Elettrovalvola in Plastica, Flusso pilota con doppio filtraggio, membrana bilanciata dalla pressione, solenoide incapsulato con pistoncino incorporato e filtro di 200 Micron configurazione con solenoide da 9V: 3/4" 075-DV-9V, 1" BSP 100-DV-9V, 1" BSP 100-DV-MM, portata: 075-DV: da 0,24 a 4,5 m3/h;

n. 1 Centralina-programmatore tipo Rain Bird ESP-9V, per installazioni senza accesso alla rete elettrica, pozzetto per elettrovalvole, garantendo la resistenza ai frequenti allagamenti a cui il pozzetto è esposto.
È compatibile con elettrovalvole standard dotate di solenoide a 9 Volt bistabile a corrente continua.

n. 1 pozzetto per elettrovalvole, con resistenza ai frequenti allagamenti a cui il pozzetto è esposto. Resistenza e stabilità, con fianchi rinforzati e ampio basamento a flangia, resistenza alla compressione e stabilità, coperchio senza fori per evitare la penetrazione di parassiti, con bordi arrotondati per ridurre al minimo i potenziali danni arrecati dalle attrezzature da giardino;

n.1 Pozzetto ovale con rubinetto 3/4" PZCR 15;

comprensivo di raccorderie, prolunghe, manicotti, raccorderia, ferma tubazioni.

Totale offerta a corpo escluso IVA € 12.000,00

Prato li 24/06/2025

ESSEDI EDILIZIA SRL
Spartaco Pucci

OFFERTE SCARTATE



Egr. Sig. Nepi Gabriele
Via Fratelli Buricchi n. 37
59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: PREVENTIVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Ci pregiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per realizzazione di impianto di irrigazione di piante di alto fusto, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

ml 200 di ala gocciolante interrata tipo Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™ per micro irrigazione Rain Bird. La tecnologia brevettata Rain Bird Copper Shield protegge il gocciolatore dall'intrusione delle radici, compreso raccordi autobloccanti tipo Rain Bird, raccordi ad innesto per ala gocciolante e altri raccordi a innesto da 17 mm;

ml 180 tubazione in polietilene pn 10 diametro mm 25, per linee principali;

n. 1 Filtro regolatore di pressione $\frac{3}{4}$ ", tipo RBY per micro irrigazione;

n. 1 Elettrovalvola in Plastica, Flusso pilota con doppio filtraggio, membrana bilanciata dalla pressione, solenoide incapsulato con

pistoncino incorporato e filtro di 200 Micron configurazione con solenoide da 9V: 3/4" 075-DV-9V, 1" BSP 100-DV- 9V, 1" BSP 100-DV-MM, portata: 075-DV: da 0,24 a 4,5 m3/h;

n. 1 Centralina-programmatore tipo Rain Bird ESP-9V, per installazioni senza accesso alla rete elettrica, pozzetto per elettrovalvole, garantendo la resistenza ai frequenti allagamenti a cui il pozzetto è esposto. È compatibile con elettrovalvole standard dotate di solenoide a 9 Volt bistabile a corrente continua.

n. 1 pozzetto per elettrovalvole, con resistenza ai frequenti allagamenti a cui il pozzetto è esposto. Resistenza e stabilità, con fianchi rinforzati e ampio basamento a flangia, resistenza alla compressione e stabilità, coperchio senza fori per evitare la penetrazione di parassiti, con bordi arrotondati per ridurre al minimo i potenziali danni arrecati dalle attrezzature da giardino;

n.1 Pozzetto ovale con rubinetto 3/4" PZCR 15;

comprensivo di raccorderie, prolunghe, manicotti, raccorderia.

Totale offerta a corpo escluso IVA € 15.000,00

Calenzano, lì 20/06/2025

CIESE COSTRUZIONI SRL

Alberto Castelli



Strada Statale 155, Località La Donna n 12, 03011- ALATRI (FR) C.F. P.IVA 01928220977

Egr Sig. Nepi Gabriele
Via Fratelli Buricchi n. 37
59015 CARMIGNANO (PO)

OGGETTO: PREVENTIVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Ci pregiamo di rimettervi la nostra migliore offerta per realizzazione di impianto di irrigazione di piante di alto fusto, in conformità della tavola 6, del progetto di opere di urbanizzazione per la realizzazione di un verde privato ad uso pubblico in Carmignano, Frazione Poggio alla Malva, in prossimità del Campo Sportivo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

ml 200 di ala gocciolante interrata tipo Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™ per micro irrigazione Rain Bird. La tecnologia brevettata Rain Bird Copper Shield protegge il gocciolatore dall'intrusione delle radici, compreso raccordi autobloccanti tipo Rain Bird, raccordi ad innesto per ala gocciolante e altri raccordi a innesto da 17 mm;

ml 180 tubazione in polietilene pn 10 diametro mm 25, per linee principali;

n. 1 Filtro regolatore di pressione ¾", tipo RBY per micro irrigazione;

n. 1 Elettrovalvola in Plastica, Flusso pilota con doppio filtraggio, membrana bilanciata dalla pressione, solenoide incapsulato con pistoncino incorporato e filtro di 200 Micron configurazione con solenoide da 9V: 3/4" 075-DV-9V, 1" BSP 100-DV- 9V, 1" BSP 100-DV-MM, portata: 075-DV: da 0,24 a 4,5 m3/h;

n. 1 Centralina-programmatore tipo Rain Bird ESP-9V, per installazioni senza accesso alla rete elettrica, pozzetto per elettrovalvole, garantendo la resistenza ai frequenti allagamenti a cui il pozzetto è esposto.

È compatibile con elettrovalvole standard dotate di solenoide a 9 Volt bistabile a corrente continua.

n. 1 pozzetto per elettrovalvole, con resistenza ai frequenti allagamenti a cui il pozzetto è esposto. Resistenza e stabilità, con fianchi rinforzati e ampio basamento a flangia, resistenza alla compressione e stabilità, coperchio senza fori per evitare la penetrazione di parassiti, con bordi arrotondati per ridurre al minimo i potenziali danni arrecati dalle attrezzature da giardino;

n.1 Pozzetto ovale con rubinetto 3/4" PZCR 15;

comprensivo di raccorderie, prolunghe, manicotti, raccorderia, ferma tubazioni.

Totale offerta a corpo escluso IVA € 13.500,00

Alatri lì 24/06/2025

BIOCOSTRUIRE SRL

Alberto Castelli